

Topný kabel SR-10Micro AF a 15Micro AF Schválený pro použití v pitné vodě

Technická data:

Označení:	EKOHEAT CAB SR-10Micro AF (ELSR-M-10-2-AF) 10W/m/10°C EKOHEAT CAB SR-15Micro AF (ELSR-M-15-2-AF) 15W/m/10°C
Vnější plášť:	TPE-O, fluoropolymer
Napáječe:	poniklovaná měď 0,56 mm ²
Max. povolená teplota (vyp.)	65 °C
Max. povolená teplota (zap.)	65 °C
Jmenovité napětí	230 V
Minimální poloměr ohybu	25 mm
Minimální teplota instalace	- 45 °C
Certifikát do pitné vody:	K-229437-13-Bs/st
Schválení:	CE
Dodáván:	v metráži
Rozměry kabelu:	7,9x6,0mm
Hmotnost:	53g/m
Provedení:	AF - Hliníková fólie a vnější plášť bezpečný pro potraviny, vhodný pro použití v pitné vodě (testováno Hygienickým institutem „Ruhrgebiet“)

Vlastnosti

Topný kabel pro ochranu potrubí s možností umístění do potrubí **s certifikací do pitné vody.**



Samoregulační topný kabel reagující změnou výkonu na změnu okolní teploty s certifikací pro styk s potravinami a vhodný k umístění do pitné vody. Stejně tak je vhodný pro udržování teplot, například v potravinářství. Díky malým rozměrům a velké ohebnosti je instalace velice snadná. Perfektně se hodí pro krátké topné délky, pro nové i pro již instalované potrubí. Na rozdíl od ostatních samoregulačních topných kabelů, může být kabel AF instalován uvnitř potrubí.