

EKOHEAT® CAB 5 / 7

Dvoužilový topný kabel s ochranným opletením

Topný kabel s ochranným opletením pro podlahové vytápění a ochranu potrubí před zamrznutím. Topný kabel je vyroben z dvoužilového kabelu průměru 5,2mm (+-10%). Napojení je provedeno pouze jedním přípojovacím vodičem - tzv. studeným koncem - délky 3,5m.

Montáž dvoužilových kabelů je podstatně jednodušší a rychlejší, než u jednožilových typů - s kabely se není nutné vracet zpět k místu připojení. Díky ochrannému opletení může být umístěn i do vlhkých prostor (koupelny, prádelny..)



Technické parametry:


Typ:	EKOHEAT CAB 5
Výkon:	5W/m
Napětí:	230V / 50Hz
Druh kabelu:	dvoužilový
Průměr kabelu:	5,2 mm +-10%
Ochranné opletení:	ANO
Délka přívodního vodiče:	3,5 m
Třída krytí:	IPX7
Max. pracovní teplota:	90°C
Záruka:	10let

typ	Délka (m)	Výkon (W)
EKOHEAT CAB 5	16	85
EKOHEAT CAB 5	21	110
EKOHEAT CAB 5	31	161
EKOHEAT CAB 5	45	224
EKOHEAT CAB 5	54	274
EKOHEAT CAB 5	64	323
EKOHEAT CAB 5	76	387
EKOHEAT CAB 5	87	441
EKOHEAT CAB 5	98	491
EKOHEAT CAB 5	107	537
EKOHEAT CAB 5	128	646
EKOHEAT CAB 5	148	738
EKOHEAT CAB 5	167	838
EKOHEAT CAB 5	180	918
EKOHEAT CAB 5	200	1017
EKOHEAT CAB 5	230	1150

Technické parametry:

Typ:	EKOHEAT CAB 7
Výkon:	7W/m
Napětí:	230V / 50Hz
Druh kabelu:	dvoužilový
Průměr kabelu:	5,2 mm +-10%
Ochranné opletení:	ANO
Délka přívodního vodiče:	3,5 m
Třída krytí:	IPX7
Max. pracovní teplota:	90°C
Záruka:	10let

typ	Délka (m)	Výkon (W)
EKOHEAT CAB 7	14	98
EKOHEAT CAB 7	18	128
EKOHEAT CAB 7	27	185
EKOHEAT CAB 7	38	266
EKOHEAT CAB 7	46	321
EKOHEAT CAB 7	54	383
EKOHEAT CAB 7	65	452
EKOHEAT CAB 7	74	518
EKOHEAT CAB 7	83	579
EKOHEAT CAB 7	91	632
EKOHEAT CAB 7	108	765
EKOHEAT CAB 7	125	874
EKOHEAT CAB 7	141	993
EKOHEAT CAB 7	170	1197
EKOHEAT CAB 7	195	1356



EKOHEAT® CAB 10 / 20

Dvoužilový topný kabel s ochranným opletením

Topný kabel s ochranným opletením pro podlahové vytápění a ochranu potrubí před zamrznáním. Topný kabel je vyroben z dvoužilového kabelu průměru 5,2mm (+-10%). Napojení je provedeno pouze jedním přípojovacím vodičem - tzv. studeným koncem - délky 3,5m.

Montáž dvoužilových kabelů je podstatně jednodušší a rychlejší, než u jednožilových typů - s kabely se není nutné vracet zpět k místu připojení. Díky ochrannému opletení může být umístěn i do vlhkých prostor (koupelny, prádelny..)



Technické parametry:


Typ:	EKOHEAT CAB 10
Výkon:	10W/m
Napětí:	230V / 50Hz
Druh kabelu:	dvoužilový
Průměr kabelu:	5,2 mm +-10%
Ochranné opletení:	ANO
Délka přívodního vodiče:	3,5 m
Třída krytí:	IPX7
Max. pracovní teplota:	90°C
Záruka:	10let

typ	Délka (m)	Výkon (W)
EKOHEAT CAB 10	12	114
EKOHEAT CAB 10	15	153
EKOHEAT CAB 10	22	227
EKOHEAT CAB 10	31	326
EKOHEAT CAB 10	38	389
EKOHEAT CAB 10	45	459
EKOHEAT CAB 10	54	544
EKOHEAT CAB 10	61	628
EKOHEAT CAB 10	69	697
EKOHEAT CAB 10	76	757
EKOHEAT CAB 10	91	908
EKOHEAT CAB 10	105	1041
EKOHEAT CAB 10	121	1210
EKOHEAT CAB 10	142	1433
EKOHEAT CAB 10	160	1653
EKOHEAT CAB 10	180	1800
EKOHEAT CAB 10	200	2000

Technické parametry:

Typ:	EKOHEAT CAB 20
Výkon:	20W/m
Napětí:	230V / 50Hz
Druh kabelu:	dvoužilový
Průměr kabelu:	5,2 mm +-10%
Ochranné opletení:	ANO
Délka přívodního vodiče:	3,5 m
Třída krytí:	IPX7
Max. pracovní teplota:	90°C
Záruka:	10let

typ	Délka (m)	Výkon (W)
EKOHEAT CAB 20	8	171
EKOHEAT CAB 20	11	209
EKOHEAT CAB 20	16	312
EKOHEAT CAB 20	22	459
EKOHEAT CAB 20	27	547
EKOHEAT CAB 20	32	646
EKOHEAT CAB 20	38	773
EKOHEAT CAB 20	44	871
EKOHEAT CAB 20	49	981
EKOHEAT CAB 20	54	1065
EKOHEAT CAB 20	64	1292
EKOHEAT CAB 20	73	1497
EKOHEAT CAB 20	84	1666
EKOHEAT CAB 20	100	2035
EKOHEAT CAB 20	115	2300



EKOHEAT® CAB 20 (UV)

Dvoužilový topný kabel s ochranným opletením

Topný kabel s ochranným opletením pro podlahové vytápění, ochranu venkovních ploch a okapů před zamrznáním. Topný kabel je vyroben z dvoužilového kabelu průměru 5-5,9mm (+-10%). Napojení je provedeno pouze jedním přípojovacím vodičem - tzv. studeným koncem - délky 3,5m.

Montáž dvoužilových kabelů je podstatně jednodušší a rychlejší, než u jednožilových typů - s kabely se není nutné vracet zpět k místu připojení.

Díky ochrannému opletení může být umístěn i do vlhkých prostor (koupelny, prádelny, odtokové kanálky, okapové žlaby a svody...)



Technické parametry:

Typ:	EKOHEAT CAB 20
Výkon:	20W/m
Napětí:	230V / 50Hz
Druh kabelu:	dvoužilový
Průměr kabelu:	5-5,9 mm +-10%
Ochranné opletení:	ANO
Ochrana proti UV:	ANO
Délka přívodního vodiče:	3,5 m
Třída krytí:	IPX7
Max. pracovní teplota:	70°C
Záruka:	10let

typ	Délka (m)	Výkon (W)
EKOHEAT CAB 20 UV	10	205
EKOHEAT CAB 20 UV	13,7	274
EKOHEAT CAB 20 UV	17,2	344
EKOHEAT CAB 20 UV	22,5	450
EKOHEAT CAB 20 UV	27	540
EKOHEAT CAB 20 UV	32	640
EKOHEAT CAB 20 UV	39	780
EKOHEAT CAB 20 UV	44	880
EKOHEAT CAB 20 UV	53,5	1070
EKOHEAT CAB 20 UV	64	1280
EKOHEAT CAB 20 UV	79	1580
EKOHEAT CAB 20 UV	92	1840
EKOHEAT CAB 20 UV	116	2320
EKOHEAT CAB 20 UV	140	2800

